



## كيوريت

## دهان فائق الجودة لمعالجة سطح الخرسانة

إضافات خرسانة

خصائص عامة:

- كيوريت دهان مستحلب يستخدم ليكون غشاء متماسك علي سطح الخرسانة غير منفذ للمياه.
- يمنع بخر مياه خلط الخرسانة أثناء الشك الإبتدائي في الأيام الأولى بعد الصب.
- يمنع ظهور الشروخ الناتجة عن الإنكماش نتيجة لبخر مياه الخلط الزائده.
- يحسن من مقاومة البري لسطح الخرسانة.
- قوة ربط عالية مع السطح.

الاستخدامات:

يستخدم كبديل لترطيب الخرسانة بالمياه في الحالات الآتية:

- المناطق الحارة أو شديدة الرياح.
- في المناطق التي ينذر فيها الماء العذب.
- كمعالجه لسطح اللياسات الأسمنتية و خاصة ذات السمك القليل.

طريقة التشغيل:

١. خلط كيوريت في العبوة قبل الاستخدام.
  ٢. يتم تشغيل كيوريت بعد صب الخرسانة.
- أنسب وقت لتشغيل كيوريت عندما يتحول سطح الخرسانة الطازجة من اللون اللامع إلى المطفئ ويستغرق زمن تغيير اللمعان من ٤٥ - ٦٠ دقيقة بعد الصب ويتوقف علي نسبة مياه الخلط ودرجة حرارة الجو.
٣. كيوريت يمكن تشغيله بأحد الطرق التاليه:-
- معدات الرش.
  - الروله.
  - الفرشاة.

ملحوظة:

- يمكن تخفيف الكيوريت بالماء حتى ٢٥ %.
- يمكن إنتاج كيوريت باللون الشفاف أو الأبيض أو ملون حسب الطلب.

المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة .
اللون	: شفاف أو ملون .
الشكل	: سائل .
التخفيف	: بالماء.
الكثافة	: ١,٠٥ كجم / لتر.
البيئة	: غير ضار .
معدل التشغيل	: ١٠٠ - ١٥٠ جرام / م <sup>٢</sup> .
الرقم الأيدروجيني	: ٧ .
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيداً عن الحرارة والرطوبة العالية .

تعليمات البيئة:

- إرتداء نظاره واقية - إرتداء الماسكات و القفازات الواقية.
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS).

**لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني**

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية  
 تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢  
 Web site : [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)