



## كريت رب ٣٠

### مونه اصلاح ناعمه عاليه الجوده

مون خاصه

#### خصائص عامه:

- كريت رب ٣٠ مونه أساس أسمنتي من مركبين لإصلاح وترميم الخرسانة والأسطح الاسمنتيه.
- مقاس الحبيبات حتى ٠,٣ مم.
- مركب (أ) سائل، مركب (ب) بودره.
- معالج ليعطي قابلية عالية للتشغيل ليستخدم كمعجون ناعم للأسطح الاسمنتيه.
- يمكن تشغيله علي الأسطح الأفقية والرأسية والمائلة وبطنيات الكمرات والأسقف .
- يمتاز بالقدرة علي الإحتفاظ بالمياه مما يحسن قابلية التشغيل.

#### الإستخدامات:

- معجون لإصلاح وتجميل الأسطح الأسمنتية.
- معجون لتجهيز الأسطح قبل أعمال الدهانات والتشطيبات خاصة الخارجية.
- معجون مثالي قبل الدهانات الإيبوكسية.

#### طريقة التشغيل:

- نظافة السطح جيدا قبل التشغيل، إزالة الأجزاء الضعيفة والمفككة.
- مراعاة ترطيب السطح بالماء قبل التشغيل.
- تقليب مركب (أ) السائل في العبوه قبل الإستخدام و وضعه في وعاء مناسب.
- يضاف مركب (ب) بودرة ويتم التخليط حتى الحصول علي قوام متجانس.
- يتم تشغيل الخليط بالأداه المناسبه.
- غسيل الأدوات المستخدمة بالماء فور الانتهاء من التشغيل.

#### المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: هيدروليكيه وراتنجات صناعية متطورة .
قابلية الإحتفاظ بالماء	: عالية .
ثبات الحجم	: ثابت مطابق للمواصفات DIN 1164 .
الثبات على الأسطح	: ثابت و غير قابل للتسييل.
الكثافة	: ١,٨ جرام / سم <sup>٣</sup> .
زمن التشغيل في الوعاء	: ٤٥ دقيقه عند ٢٥°م.
التخفيف	: بالماء ، إذا كان هناك ضرورة.
الإضافات	: مطابق للمواصفات الأمريكية ASTM C494-71 .
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية .

#### تعليمات البيئه:

- كريت رب ٣٠ منتج غير سام مثالي للإستخدام في منشآت مياه الشرب.
- إرتداء نظاره واقيه – إرتداء الماسكات و القفازات الواقية.
- إحتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئه (MSDS).

#### لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف – ميدان السواح – القا هرة – جمهورية مصر العربية  
 تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ – ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢  
 Web site : [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)