



ستامب توب

طبقة مصلبه لسطح الخرسانه المطبوعه

مون خاصه

خصائص عامه:

- ستامب توب بودره ملونه جاهزة للاستعمال, مكونه من حبيبات متدرجه منتقاة بعناية لتعطي سطحا صلبا للخرسانة المطبوعة او الزخرفيه.
- تعطي طبقة قويه ملونه فوق سطح الخرسانة قبل تصلدها.
- يودره بالوان خاصه غير عضويه نستخدم فور صب الخرسانه لتكون طبقة لطبع الارضيات.

الاستخدامات:

- يستخدم ستامب توب كطبقة تقويه فوق سطح الخرسانة حديثه الصب لأغراض الديكور.
- ستامب توب تتميز بألوان طبيعية ثابتة وتستخدم في تلوين سطح الخرسانة المطبوعة لأغراض الديكور.

طريقه التشغيل:

- بعد صب الخرسانة مباشره و قبل الوصول الي الشك الابتدائي (براعي عدم وجود ماء زائد علي سطح الخرسانة), يتم تسويه السطح يدويا بواسطه البروه.
- يتم نثر ستامب توب علي السطح مباشره (معدل الاستهلاك ٣ - ٤ كجم / م^٢).
- يتم تسوية وتشطيب السطح باستخدام البروه.
- يتم نثر ستامب توب علي السطح النهائي (ستامب توب) بمعدل (٢٠٠ - ٢٥٠ جرام / م^٢).
- باستخدام أداه الطبع يتم الطبع علي الخرسانة لتشكيلها بالشكل المطلوب.
- في اليوم التالي يتم غسل سطح الخرسانة لأزاله المواد الزائده.
- تشغيل الطبقة النهائيه للسطح باستخدام الدهانات (اكريلك, ايبوكسي او السيلر المناسب).

المواصفات الفنيه:

معدل التشغيل	٣-٤ كجم / م ^٢
زمن التخزين	١٢ شهر في العبوات الاصليه المغلقه بعيدا عن اشعه الشمس و الرطوبه العاليه.

تعليمات البيئه:

- ستامب توب منتج غير سام مثالي للتشغيل في حمامات السباحه
- التهويه الجيده اثناء التشغيل - ارتداء النظاره الواقيه - ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقايه الصحيه و حمايه البيئه (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربيه
 تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢
 Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com