



تايل جراوت

مونه حشو لفواصل السيراميك عاليه الجودة

مون خاصه

خصائص عامه:

- تايل جراوت مونه جافة أساس أسمنتي جاهزه للإستخدام بعد إضافة الماء فقط، تستخدم لحشو فواصل السيراميك والبلاط .
- قابلية تشغيل عالية وقوه التصاق ممتازة.
- غير قابلة للتفكك أثناء التشغيل.
- مقاومة عالية للماء والعوامل الجوية.
- زمن تشغيل عالي لا يقل عن ساعتين.

الإستخدامات:

- يستخدم لحشو الفواصل الأفقيه و الرأسية للسيراميك, البلاط, الجرانيت, الرخام بسمك من ٢-٤ مم.

طريقة التشغيل:

١. نظافة الفواصل وإزالة مواد اللصق الزائده علي حواف البلاط.
٢. ترطيب الفواصل بالماء.
٣. يوضع ماء الخلط في إناء مناسب ويضاف تايل جراوت (بودره) مع التقليب.
٤. يعاد التقليب مره أخرى بعد ٥ دقائق.
٥. يتم حشو الفواصل بإستخدام قطعة من الكاوتشوك.
٦. يراعى حمايه سطح البلاط المسامي قبل تشغيل تايل جراوت.
٧. فور الإنتهاء من حشو الفواصل يتم تنظيف السطح بقطعة من الإسفنج المبلله بالمياه.
٨. نظافه سطح البلاط بقطعة قماش نظيفة جافة.
٩. نظافة الأدوات المستخدمة بالماء فور الإنتهاء من التشغيل.

المواصفات الفنيه:

زمن التشغيل في العبوة	: ٢ ساعة عند درجة حراره ٢٥°م.
الانكماش	: لا يذكر .
الكثافة	: ١,٨ كجم / لتر بعد الجفاف .
قوة الربط	: علي الخرسانة متوسط ٩ كجم / سم ^٢ .
اللون	: ابيض او ملون.
معدل التشغيل	: يتوقف علي حجم الفواصل وأبعاد البلاط.
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الاصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العاليه .

تعليمات البيئه:

- تايل جراوت منتج غير سام مثالي للإستخدام في منشآت مياه الشرب.
- إرتداء نظاره واقية - إرتداء الماسكات و القفازات الواقية.
- إحتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئه (MSDS).

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية
 تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢
 Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com