



## جرانبوليك مونه ضهارة زخرفيه ملونه

تشطبيات

### خصائص عامه:

- جرانبوليك: مونة جاهزة للاستخدام مباشرة من العبوة علي شكل عجينة ملونة بألوان ذات مستوى راقى
- مخلوطة بحبيبات منتقاة بعناية لتعطي ألوان متعددة لأعمال الديكور
- غير قابلة للتسييل أثناء التشغيل.
- سهولة التشغيل.
- قوه التصاق ممتازة علي الأسطح الأسمنتية.
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- مكونة من حبيبات طبيعية ملونة.

### الاستخدامات:

- تشطيب الواجهات.
- تشطيب السلالم ومداخل المباني.
- أعمال الديكور.

### طريقة التشغيل:

- نظافة السطح والتأكد من عدم وجود مواد غريبة.
- أصلاح وترميم الشروخ قبل التشغيل يفضل كريت رب.
- ملحوظة: درجة حراره السطح اثناء التشغيل يجب الا تتعدى 30°م و يفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خصوصا في فصل الصيف .
- تقليب جرانبوليك في العبوة قبل التشغيل.
- يمكن التخفيف بالماء إذا لزم الأمر.
- باستعمال البروة الصلب يتم تشغيل جرانبوليك علي السطح.
- السلك المتوسط لطبقة جرانبوليك يتراوح من 2-3 مم يتوقف علي استواء السطح.
- نظافة الأدوات المستخدمة بالماء فور الانتهاء من التشغيل.

### المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة
مقاوم للفطريات	: مقاومة الفطريات
تأثير الأشعة البنفسجية	: غير قابل للاصفرار
التخفيف	: بالماء إذا لزم الأمر
معدل التشغيل	: 3 - 4 كجم /م <sup>2</sup>
البيئة	: غير ضار
العبوات	: 20 كجم
زمن التخزين	: 12 شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية

### تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

### لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢٠٢

Web site: [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)