



## جرانيوليت طبقة ضهارة لاعمال الديكور

تشطيبات

### خصائص عامه:

- جرانوليت مونة ضهارة جاهز للاستخدام مباشره من العبوه.
- مواد الملء حصوات من الحجارة الملونه طبيعيًا.
- تعطي أحساس بالألوان الطبيعية الغير قابله للتغيير بفعل الأشعة البنفسجية.
- غير قابل للتسييل أثناء التشغيل.
- سهوله في التشغيل.
- قوه التصاق ممتازة علي السطح.
- قابلية عالية للغسيل بالماء.

### الاستخدامات:

- تشطيب الواجهات الخارجية.
- تشطيب السلالم ومداخل المباني.
- أعمال الديكور.

### طريقة التشغيل:

١. التأكد من نظافة السطح، إزالة المواد الغريبة.
٢. أصلح وترميم الشروخ قبل التشغيل يفضل كريت رب.
- ملحوظة: درجة حراره السطح اثناء التشغيل يجب الا تتعدى ٣٠م° و يفضل ترطيب السطح بالماء قبل التشغيل خصوصا في فصل الصيف
٣. تقليب جرانوليت في العبوه قبل التشغيل.
٤. يمكن التخفيف بالماء إذا لزم الأمر.
٥. يتم تشغيل جرانوليت بالبروة الصلب الغير قابله للصدأ.
٦. السمك المتوسط لطبقة جرانوليت يتراوح من ٢-٣ مم و يتوقف علي استواء السطح .

### المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة.
مقاومة الفطريات	: مقاوم للفطريات.
تأثير الأشعة البنفسجية	: غير قابل للاصفرار.
التخفيف	: بالماء إذا لزم الأمر
الكثافة	: ١.٦ كجم / لتر
معدل التشغيل	: ٣-٤ كجم / م <sup>٢</sup> .
البيئة	: غير ضار.
العبوات	: ٢٠ كجم
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية

### تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة ( MSDS )

### لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفنى



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية  
تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢٠٢

Web site : [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)