



جريفمنت مونه زخرفيه جافه

تشطيبات

خصائص عامه:

- جريفمنت مونه جافة أساس أسمنتية مصممه لتعطي سطح نهائي به خدوش غير منتظمة تعطي شكلاً زخرفياً راقياً
- مكونه من حبيبات منتقاه لتعطي الشكل المطلوب، فقط يضاف الماء
- قوة تماسك عالية مع السطح
- قابليه عاليه للتشغيل.
- غير قابل للتسبيل أثناء التشغيل
- يمتاز بالصلابة و تحمل العوامل الجوية.
- زمن تشغيل مناسب بعد الخلط.
- متوفرة بألوان متعددة

الاستخدامات:

- الواجهات الخارجية.
- السلام ومدخل المباني.
- أعمال الديكور الداخلي والخارجي.
- جريفمنت يمكن تشغيله علي جميع أنواع البياض، الأسطح الأسمنتية الحجاره والطوب.

طريقة التشغيل:

- نظافة السطح وأزاله الأجزاء الضعيفة والمفككة والمواد الغريبة.
 - ترطيب السطح بالمياه قبل الاستخدام مباشرة.
 - يوضع الماء في وعاء مناسب بنسبة حوالي ١٥% من وزن الشيكاره ويضاف جريفمنت تدريجياً مع التقليب المستمر حتى الحصول علي القوام المناسب.
 - يتم توزيع جريفمنت علي السطح بالسمك المناسب حسب سمك الحبيبات الموجودة به.
 - باستعمال بروه من الخشب أو البلاستيك يتم الضغط برفق والحركة أما أفقياً أو رأسياً أو دائرياً للحصول علي الشكل المطلوب.
 - غسيل الأدوات المستخدمة بالمياه فور الانتهاء من التشغيل.
- ملحوظة:** درجة حرارة السطح أثناء التشغيل يجب ألا تتعدى ٣٠°م و يفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خصوصاً في فصل الصيف .

المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة + ربط هيدروليكي .
الحالة	: بودرة جافة .
معدل التشغيل	: ١.٨ كجم / ١ مم سمك / ١م ^٢ .
زمن التشغيل	: ٤٥ دقيقة بعد الخلط .
قوه التماسك	: < ١ نيوتن/م ^٢ (EN 1348 – DIN 18555/6) علي الأسطح الأسمنتية
مقاومه البري	: ١٢٠ مللي جرام (١٠٠٠ دوره تحت وزن ١٠٠٠ جرام) .
البيئة	: غير ضار .
العبوات	: ٢٠ كجم.
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيداً عن الحرارة والرطوبة العالي

تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية
تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢٠٢

Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com