



مارمر معجون رخامي

تشطيبات

خصائص عامة:

- مارمر: معجون ابيض جاهز للاستخدام مباشرة يمكن تلوينه باللون المطلوب ليعطي اشكال الرخام المختلفه.
- يمكن استخدامه علي الاسطح الاسمنتيه , الجبسيه و الخشبيه بشرط تجهيز السطح بمعجون فيلكوت سوبر.
- يستخدم لدهان الاسطح الداخليه.
- غير قابل للتسييل أثناء التشغيل.
- قوه التصاق ممتازة علي سطح معجونه فيلكوت السوبر.
- يعطي سطح ذو لمعه عاليه مثل لمعه الرخام الطبيعي .
- يعطي ملمس ناعم كملمس الرخام الطبيعي.

الاستخدامات:

- تشطيب الاعمده , الحوائط و القواطع الداخليه .
- تشطيب مداخل المباني.
- أعمال الديكور.

طريقة التشغيل:

١. نظافة السطح والتأكد من عدم وجود مواد غريبة.
- ٢ - تجهيز السطح بالمعجون سوبر فيلكوت.
- ٣ - صفره السطح بواسطه سكين المعجون و التأكد من عدم وجود اي خشونه علي سطح المعجون
- ٤ - تشغيل معجون مارمر بالشكل المطلوب و اللون المطلوب مع مراعاة ان يكون السمك اقل ما يمكن .
- ٥ - تلميع السطح مباشره بعد التشغيل بواسطه سكين المعجون , و ذلك حتي الحصول علي اللمعه المطلوبه.
- ٦ - غسيل الادوات بالماء فور الانتهاء من التشغيل .

المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة.
مقاوم للفطريات	: مقاومة الفطريات.
التخفيف	: بالماء إذا لزم الأمر .
اللون	: ابيض. او الوان
معدل التشغيل	: ٦-٧ م ^٢ /كجم.
البيئة	: غير ضار.
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية.

تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية و حماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية
 تليفون : ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس : ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢
 Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com