



ربكوت دهان زخرفي مرن

تشطيبات

الخصائص العامة:

- ربكوت دهان مستحلب مطاط زخرفي و يمكن أن تصل سمك طبقة الدهان الي ٣ مم بتكرار طبقات الدهان
- يمكن الحصول علي أشكال نهائية متعددة لسطح الدهان حسب نوع الروله المستخدم.
- سهوله في التشغيل وقد يكفي وجه واحد.
- مرونة فائقة.
- سهوله عالية في التنظيف.
- يمتاز بالقدرة علي امتصاص الموجات الصوتية.
- قابلية غسيل فائقة.
- قوه ألتصاق عالية مع السطح مع قوه تماسك.
- دهان مطفيء مع تموجات رأسية أو دائرية تعتمد علي طريقة التشغيل.

الاستخدامات:

- دهانات ماصه للموجات الصوتية.
- أعمال الديكور للمستشفيات - ممرات الخدمة - الصالات - دور المسرح والسينما.
- طبقة غير منفذه للمياه فوق بلاط السطوح و الاسطح الخشبية المائله لمنع رشح مياه الامطار
- يستخدم كطبقة تغطيه مرنه لأرضيات الملاعب بسمك من ٢-٣ مم ويمكن تسليحها بطبقة فيبر جلاس.

طريقة التشغيل:

١. نظافة السطح جيداً وإصلاح العيوب والفجوات يفضل استخدام كريت رب.
٢. دهان وجه تحضيرى قبل دهان ربكوت يفضل برايمر فيرساسيل.
٣. يمكن تشغيل ربكوت دون الحاجة إلي تجهيز السطح بالمعجون.
٤. تقليب ربكوت في العبوة قبل الاستخدام.
٥. يمكن تخفيف ربكوت بالماء إذا كان هناك ضرورة.
٦. باستخدام الروله يتم تشغيل دهان ربكوت عده أوجه حتى الحصول علي السمك المطلوب.
٧. زمن الشك الابتدائي بعد ٢٤ ساعة ويتوقف علي سمك طبقة الدهان.
٨. غسيل الأدوات المستخدمة بالماء فور الانتهاء من التشغيل.

ملحوظة:

- درجة حرارة السطح أثناء التشغيل يجب ألا تتعدى ٣٠م° و يفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خصوصا في فصل الصيف .
- المنتج يمكن تعديله ليقاوم البكتريا والفطريات حسب طلب العميل، والاسم التجاري للمنتج المعدل يحمل العلامة (ربكوت F).

المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة
الكثافة	: ١.٥ كجم / لتر
تأثير الأشعة فوق البنفسجية	: غير قابل للاصفرار
مقاومة الفطريات	: مقاوم للفطريات
الاستطالة	: ٨٠ %
التخفيف	: بالماء اذا كان هناك ضروره
معدل التشغيل	: ٣-٢ م ^٢ لكل ١ كجم وجه واحد.
البيئة	: غير ضار
العبوات	: ٥ كجم ، ١٥ كجم
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية

تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقيه - ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفنى



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢

Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com