



فيرساسيل برايمر عالي الجودة

تشطيبات

خصائص عامة:

- فيرساسيل برايمر خاص اساس اكثريك
- قدرة عالية على التغلغل لعمق كبير داخل الأسطح المسامية.
- قدرة عالية على تقليل قابلية الأسطح للامتصاص.
- يمنع مرور مياه الامطار خلال الاسطح المساميه.
- يقلل من ظهور الشروخ الشعرية.
- يمنع تكون الاتربه علي السطح و يقلل زحف الرطوبة.
- يمنع تأثير الماء والأملاح المذابة في الماء علي طبقات الدهان الملاصقة لها.
- له القدرة علي ربط الحبيبات المفككة في السطح.
- له قوة التصاق عالية على الأسطح
- يتغلغل في مسام السطح بالخاصية الشعرية لتحقيق قوه ربط ميكانيكية وكيميائية عالية.
- يمكن أن يتغلغل داخل المسام لتميزه بجزئياته الصغيرة ٠.٥ ميكرون .

والجدول التالي يوضح تقريبا" عمق تغلغل فيرساسيل داخل الأسطح المختلفة

السطح	عمق التغلغل
بياض أسمنتي	تصل إلى ٣٠ مم
خرسانة	تصل إلى ١٥ مم
خشب	تصل إلى ٦ مم
جبس	تصل إلى ٩٠ مم

ملحوظة: فيرساسيل يتم تشغيله من ٢-٣ وجه أو أكثر مع مراعاة أن يتم دهان كل وجه قبل جفاف الوجه السابق له

الاستخدامات:

١. برايمر للأسطح الخشب، البياض، الخرسانة، الجبس، والأسطح المسامية الأخرى قبل التشطيبات النهائية.
٢. يعمل على تثبيت الأسطح الضعيفة و الأسطح الجبسيه.
٣. يساعد على عزل المياه.
٤. برايمر للخرسانة المسلحة خاصة للمباني الساحلية فيعمل على منع كربنة الخرسانة أو أكسدة حديد التسليح.

ملحوظة: المنتج يمكن تعديله ليقاوم البكتريا والفطريات حسب طلب العميل، والاسم التجاري للمنتج المعدل يحمل العلامة فيرساسيل F

المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة
معدل التشغيل	: ٦ - ١٢ م / كجم يتوقف علي مسامية السطح
الاستطالة	: ١٤٠ %
التخفيف	: يمكن تخفيفه بالماء حتى ٢٥ %
البيئة	: صديق للبيئة
العبوة	: ٥ كجم ، ٢٠ كجم
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية

تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفنى



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢

Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com