

واشستيل

دهان مقاوم لصدأ الحديد

عام :

واشستيل برايمر للحديد مواد الملء أكسيد الحديد الأحمر، ويتميز بالخواص الآتية:

واشستيل : معالج بمواد ملىء خاصة تقاوم تأثير العوامل الجوية.

واشستيل : يقاوم الرطوبة والأملاح.

واشستيل : يستخدم مباشرة علي الأسطح الحديدية أو الخشبية بعد تجهيزه قبل جميع أنواع الدهانات.

واشستيل : قابلية غسيل عالية.

طريقة التشغيل :

- نظافة السطح جيداً وأزاله الصدأ والزيوت والشحوم والمواد الغريبة.

- يمكن استخدام مدفع الرمل لنظافة السطح ومراعاة أن يكون الرمل جاف تماماً ، إذا تطلب الأمر ذلك

- ارتداء القفاز وواقى العين قبل التشغيل.

- دهان البرايمر **واشستيل** مباشره بعد النظافة وقبل مرور زمن لا يتعدى أربع ساعات.

- يمكن تشغيل وجه واحد أو وجهان وشتستيل حسب الحاجة.

ملحوظة : يدهن الوجه الثانى فى اليوم التالى.

- يمكن استعمال **واشستيل** بالفرشاة أو بالرش.

- غسيل الأدوات فور الانتهاء من التشغيل باستعمال الثنر.

المواصفات الفنية

| المادة الرابطة | راتنجات صناعية متطورة . |
|----------------|--------------------------------------|
| P.V.C. | ٥٦,٢ % |
| اللون | احمر . |
| المذيبات | الثنر أو البنزين حتى نسبة ١٠٠ % . |
| معدل التشغيل | ٦ - ٨ م / ٢ / ١ كجم وجه واحد . |
| البيئة | وقاية الجلد والعين و التهوية الجيدة. |
| العبوات | ٤ كجم ، ١٥ كجم فى عبوات معدنية .. |
| زمن التخزين | عامان في ظروف تخزين جيدة. |



OUR PRODUCTS

CONCRETE ADDITIVE

Plasticizers

Bonding agents

Air entraining agents

SPECIAL MORTARS

Repairing

Grouting

Surface hardener

Flooring

PROOFING

Water based tar

Cement based products

Decorative paints

EPOXY

Civil engineering

Decorative purpose

ADHESIVES

Pours to pours

Pours to nonpours

Nonpours to nonpours

EMULSION PAINTS

Matt paints

Semi gloss paints

Gloss paints

MESELLANOUS

Paint remover

Joint sealant

Water repellent paint

Plaster coats

Lacquers

For more information please contact our technical department:

Head office :

21 Takseem El

Awkaf – El Sawah

sq. Cairo – Egypt

Tel. 002 02 24535678

002 02 24535679

Fax. 002 02 24538986

Web site

www.yasmomiser.com

Email :

yasmo@yasmomiser.com

sales@yasmomiser.com



CERTIFICATE NO. 28437

WASHSTEEL

ANTI CORROSIVE STEEL PRIMER

GENERAL:

WASHSTEEL is a steel primer whose filling material is red iron oxide. It has the following properties:

WASHSTEEL : Has special filling to resist different weather conditions.

WASHSTEEL : Has the advantage to resist salts and moisture.

WASHSTEEL : Is used directly on steel & wood surfaces prior to painting.

WASHSTEEL : Excellent washability.

APPLICATION:

- Clean the surface well from rust, grease, salts or any foreign materials.
- Sandblast can be used, if necessary, be sure that sand is totally free of moisture.
- Wear gloves & eye goggles before application.
- Priming using **WASHSTEEL** should be applied within max four hours of preparing the surface.
- Priming can be applied in one coat or two coats as required.

NOTE : The second coat can be applied the second day.

- Brush or spray can be used for application.
- Clean tools immediately after application using thinner.

TECHNICAL DATA

| | |
|---------------|--|
| Bonding agent | Synthetic resins. |
| Color | Red. |
| P.V.C. | 56.2%. |
| Solvent | Thinner or gasoline till 100%. |
| Coverage | 1 kg covers from 6-8 M ² one coats. |
| Environment | Protection to skin & eyes. |
| Packaging | 4 kg - 15 kg cans. |
| Shelf life | Two years in good conditions. |



OUR PRODUCTS

CONCRETE ADDITIVE

Plasticizers
Bonding agents
Air entraining agents

SPIAL MORTARS

Repairing
Grouting
Surface hardener
Flooring

PROOFING

Water based tar
Cement based products
Decorative paints

EPOXY

Civil engineering
Decorative purpose

ADHESIVES

Pours to pours
Pours to nonpours
Nonpours to nonpours

EMULSION PAINTS

Matt paints
Semi gloss paints
Gloss paints

MESELLANOUS

Paint remover
Joint sealant
Water repellent paint
Plaster coats
Lacquers

For more information please contact our technical department:

Head office :

21 Takseem El
Awkaf – El Sawah
sq. Cairo – Egypt
Tel. 002 02 24535678
002 02 24535679
Fax. 002 02 24538986

Web site

www.yasmomISR.com

Email :

yasmo@yasmomISR.com
sales@yasmomISR.com



CERTIFICATE NO. 28437