



كريت رووف

عزل اسمنتى فائق الجودة

مواد عزل

خصائص عامه:

- كريت رووف عزل أساس أسمنتى مكون من مركبين مركب (أ) سائل، مركب (ب) بودره .
- عزل غير سام عالي الجودة لعزل الخرسانة والأسطح الأسمنتية .
- قوة تماسك عالية مع قوة التصاق ممتازة على الأسطح .
- يمتاز بخاصية التنفس (مرور بخار الماء) .
- مناسب للعزل من الجانبين الموجب والسالب لضغط المياه.

الاستخدامات:

- عزل الحوائط الداخليه للبيدرومات , دورات المياه و الأسطح النهائيه للمباني.
- حمامات السباحه والمنشآت المائيه و خزانات مياه الشرب.
- طبقة عزل ضد رشح المياه أسفل الأرضيات الأسمنتية و اللياسات.

مواصفات السطح:

- كريت رووف يمكن تشغيله على الأسطح الخرسانية المصمتة، وعلى الطوب والحجارة ، وعموماً يجب أن يكون السطح سليماً خالياً من الشروخ.

طريقة التشغيل:

- نظافة السطح جيداً وإزالة المواد الغريبة.
 - تجهيز السطح قبل أعمال العزل :-
- إصلاح الأجزاء المعيبة باستخدام مونة كريت رب.
- ترميم تقابل الأسطح الرأسية مع الأسطح الأفقية بعمل دوران ارتفاع ٤ سم بمونة كريت رب. وكذلك عند الفواصل الإنشائية.
- نظافة فواصل الصب وإزالة الأجزاء المفككة و ترميمها بمونة كريت رب .
- الترميم حول فتحات الصرف والتغذية باستخدام مونة كريت رب .
 - ترطيب السطح بالمياه قبل التشغيل .
 - تضاف البودرة إلى السائل في وعاء مناسب مع التقليب الجيد حتى الحصول على قوام متجانس .
 - يتم تشغيل من ٢-٣ وجه على السطح باستخدام الفرشاة بمعدل وجه / يوم في إتجاهات متعامده، ويتوقف عدد الأوجه على ارتفاع المياه في المنشأ.
 - مراعاة التقليب المستمر للخليط أثناء التشغيل.
 - معالجة السطح بالمياه لمدة ٢-٣ يوم .
 - غسيل الأدوات المستخدمة بالمياه فور الإنتهاء من التشغيل.
- ملاحظة:** يمكن استخدام كريت رووف كطبقة عزل بالبروة بسمك ٢-٣ مم مرحلة واحدة وذلك بتقليل نسبة السائل في الخلط.

المواصفات الفنية:

السمية	: غير سام مناسب لعزل منشآت مياه الشرب .
الكثافة	: ٢ جم / سم ^٣ . بعد الخلط.
معدل التشغيل	: ١,١ - ١,٣ كجم / م ^٢ وجه واحد .
المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة .
مقاومة ضغط المياه	: تتحمل ضغط ٤ بار بدون تسرب للمياه .
قوة الربط مع الخرسانة	: < ١٥ كجم / سم ^٢ . (حدث إنهيار للخرسانه). (pulloff test)
زمن التشغيل في العبوة	: ٤٥ دقيقة عند ٢٥ م ^٥ .
البيئة	: غير ضار , و غير سام مناسب لعزل منشآت مياه الشرب.
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيداً عن الحرارة والرطوبة العالية .

تعليمات البيئة:

- كريت رووف منتج غير سام مثالي لعزل منشآت مياه الشرب.
- التنويه الجيده أثناء التشغيل – ارتداء النظاره الواقيه – ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه.
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS).

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفنى

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف – ميدان السواح – القا هرة – جمهورية مصر العربية
تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ – ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢
Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com